



## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in pasta pronto all'uso a base d'amido, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati.

Adatto per rivestimenti murali commerciali e con-tract.

- + eccezionale forza adesiva
- + non macchia
- + alta resa
- + bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- carte da parati viniliche con supporto in tessuto. Utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- rivestimenti murali espansi
- rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali in fibra di vetro

## PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso.

Consigliamo sempre l'utilizzo di un Primer fissativo per consolidamento e pulizia, in caso di muri umidi.

## PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza, diluizione fino ad un massimo del 5% con acqua pulita.

## APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica.

A PENNELLO - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

A SPATOLA - Applicare il prodotto non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.

A MACCHINA - diluire precedentemente l'adesivo in pasta con 5/10% d'acqua prima dell'utilizzo della macchina.

## CONSUMO

150 - 250 g/m

## PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

## CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

## CONFEZIONI

secchiello da 650 g (24 pz x 650 g)	cod. 10004-N-24-650
secchiello da 1 Kg	cod. 10004-N-1
secchiello da 2,5 Kg	cod. 10004-N-6-2,5
secchiello da 5 Kg	cod. 10004-N
secchiello da 10 Kg	cod. 10005-N
secchiello da 15 Kg	cod. 10006-N

## STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

## DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido
aspetto fisico:	crema bianca
pH:	6,5
viscosità:	50000 - 60000 cps
c.o.v.:	< 0,55 g/l
percentuale di solidi:	circa 35%
codice doganale:	3506 9190
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	0 - 10 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore
non infiammabile	

## DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i re-sidui in appositi contenitori per materiali edili.