

Scheda Tecnica Lavagna Paint nero ardesia



Descrizione prodotto: Lavagna Paint nero ardesia, è una pittura acrilica in dispersione acquosa per uso interno. Trasforma pareti, porte, mobili, ecc. in lavagne su cui poter scrivere e disegnare con tutti i comuni tipi di gessetti ad eccezione del gesso a base oleosa (gesso grasso)

Pezzature:

- confezione da 6 pezzi da 125 ml;
- confezione da 4 pezzi da 500 ml.

Colore disponibili: nero.

Campi d'impiego: Adatto per pareti, porte, mobili e qualsiasi superficie interna.

Metodo applicativo: Lavagna Paint è una pittura lavagna per interni acrilica in dispersione acquosa, opaca ed antiriflesso. Si consiglia l'applicazione del prodotto, con il roller kit, su superfici, anche tinteggiate, asciutte, pulite e sane. Mescolare bene il contenuto della scatola ed applicare uno o due strati completi. Il legno deve contenere al massimo il 17% di umidità, al massimo il 12% per i legni tropicali. Le basi metalliche devono essere prive di ruggine. Rimuovere per bene, tramite abrasione, gli strati vecchi di vernice aderenti e togliere con cura gli starti parzialmente staccati. Successivamente, trattare la base con apposita lacca. Trattare con un primer adatto la plastica, il metallo non ferroso (logoro), il ferro, il legno non trattato, ecc. Applicare due mani di Lavagna Paint intervallate da 4 h, la prima diluita 10% con acqua, la seconda al 5% con acqua. Mescolare preliminarmente con molta cura il prodotto allo scopo di omogeneizzarlo opportunamente.

Specifiche tecniche:

- strumenti d'impiego: pennello o rullo
- aspetto: liquido;
- colore: nero;
- secco al tatto: dopo 3-4 ore circa;
- sovraverniciabile: dopo 12 ore;
- resa teorica: 5-6 m²/l in due mani. Variabile anche a secondo del supporto e del modo di applicazione;
- massa volumica: 1050±50g/l;
- residuo secco in peso 59%±2%;
- PH: 8.5÷9;

- proprietà che aumentano il rischio d'incendio: questo prodotto non presenta proprietà sensibili al fuoco ai sensi delle direttive per le sostanze pericolose.

*Informazioni di
sicurezza:*

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del D.M. Sanità 28.01.1992. Direttiva CEE 88/379. Informazioni sul trasporto: Il prodotto è esonerato da raccomandazioni per il trasporto ADR della strada, IMO via mare, ICAO via aerea. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Il materiale è conforme a tutti i requisiti della direttiva CE/13/1999 sui prodotti COV ed ai limiti previsti dalla direttiva 2004/42/CE. Note:

*Composti organici
volatili (direttiva
2004/42/CE):*

Composti organici volatili (COV): max 200 g/l .

Note:

Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità. Evitare che la temperatura del prodotto sia superiore ai 30 °C ed inferiore ai 5°C Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal contatto diretto dai raggi solari. Per prevenire che la confezione aperta si secchi, svuotarla rapidamente o coprirla con carta stagnola.