

Scheda Tecnica Cover Lucido/Opaco



Descrizione prodotto: Cover è una finitura protettiva bicomponente, idrodiluibile con elevata resistenza ai solventi e alle soluzioni detergenti. Si consiglia di utilizzare Colour come fondo e Cover come prodotto di finitura.

Pezzature:

Campi d'impiego:

Metodo applicativo: Pulire dalla polvere ed eventuale grasso, e privare di parti friabili e in distacco. Cover è utilizzato come protettivo delle superfici trattate precedentemente con Colour. Versare il componente A e il componente B nell'apposito contenitore. Miscelare per bene. Applicare una o due mani di prodotto con un intervallo di 18-24 ore a secondo dello spessore desiderato. Se la miscelazione o il dosaggio della base e dell'indurente non sono eseguite correttamente, si pregiudica l'indurimento e le caratteristiche finali del prodotto.

Specifiche tecniche:

- fondo consigliato: COLOUR.
- aspetto: lucido/opaco.
- colori: trasparente.
- rapporto di miscelazione base/indurente:
 - lucido: base 75 – indurente 25;
 - opaco: base 90: indurente 10.
- resa teorica: 8m²/lt – 135gr/m².
- metodo applicativo: Rullo diluizione 10-20%.
- essiccazione: secco al tatto in 5 ore - completamente asciutto in 24 ore.

Note:

La vita utile della miscela per aspetto lucido/opaco è di 4 ore. Si raccomanda di non attendere oltre il tempo segnalato altrimenti si rischia di non poter più utilizzare il prodotto. Prestare attenzione all'applicazione in ambienti polverosi e/o non puliti adeguatamente: i residui di polvere o sporco possono causare la comparsa di imperfezioni in superficie. Non applicare con temperature inferiore a +10° C e umidità relativa superiore al 70-75% ed umidità del pavimento massimo del 6%.