



SCHEDA TECNICA

Protettivo W Ruggine Decor

Protettivo WRuggine Decor è una vernice all'acqua trasparente che rende le superfici trattate con la pittura effetto ruggine lucide o satinata, a secondo dell'effetto desiderato, proteggendole e rendendole lavabili. Crea un film protettivo che aumenta l'impermeabilità della superficie, evitando il formarsi dello sporco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Accertarsi che la superficie sia ben asciutta.
Quindi procedere alla stesura del prodotto.

APPLICAZIONE :

Il prodotto può essere diluito fino al 70% in base al tipo di supporto per cui è consigliabile effettuare prima delle prove. Il prodotto si applica a pennello o a rullo. Applicare un primo strato di **Protettivo WRuggine**. Dopo minimo 12 ore procedere con la seconda mano del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto : Lucido o Satinato

Colore: Lattescente

Diluizione: Acqua

Resa 8-10 mq/lit per mano a seconda del supporto

Densità kg/lit: 1,00±0,02

Viscosità di fornitura 25°C: 60 secondi Ford 4 o 20°

Residuo secco volumetrico:25 % +/- 2

Spessore tipico micron umidi/secchi : 110 umidi /25 secchi

Applicazione : Rullo diluizione 5 - 10% ; Pennello diluizione 5%

Sovrapplicazione: minima 12 ore; massima nessuna limitazione

Essiccazione - fuori tatto : 2 ore ; secco al tatto: 5 ore ; asciutto : 24 ore

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto

Stabilità allo stoccaggio: 12 mesi. I prodotti devono essere conservati nei propri contenitori ben chiusi in luogo fresco lontano da fonti di calore e prodotti che possono generare scintille.

Confezioni : ml.500 / lit.2