

SCHEDA TECNICA ISOLPRON A ROTOLO 6 MM



CARATTERISTICHE

ISOLPRON A ROTOLO: Isolante flessibile per superfici murali asciutte e uniformi, riduce perdite di calore. È utilizzato per isolare le pareti fredde e scarsamente riscaldate degli edifici. Uniforma le superfici delle pareti, installazione semplice e facile, è un ottimo sottofondo per la carta da parati. Può essere utilizzato anche come sottofondo dei pavimenti.

<i>Forma</i>	Rotolo
<i>Lunghezza</i>	10m
<i>Larghezza</i>	0.5m
<i>Spessore</i>	6mm

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

La superficie di installazione deve essere pulita da polvere, grasso, cera e altre impurità. Vecchi strati di vernice sfoglianti e gesso fessurato dovranno essere rimossi. Riempire eventuali buchi con intonaco, gesso o malta. La superficie sgretolata o polverosa deve essere trattata con emulsione di primer.

Tagliare il prodotto in sezioni di lunghezza adeguata. Fissare il prodotto con l'adesivo TITAN®PLUS. Applicare l'adesivo e distribuirlo sulla superficie del prodotto con una spatola. Posiziona la superficie con l'adesivo contro il muro e premere uniformemente. Eventuali impurità sulla superficie causate da una quantità eccessiva di adesivo devono essere immediatamente rimosse con un panno umido.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

I prodotti devono essere immagazzinati e trasportati nella loro confezione originale fornita dal produttore, e immagazzinati. Ogni pacco deve includere un'etichetta con almeno i seguenti dettagli:

- Nome e indirizzo del produttore,
- Nome commerciale,

SICUREZZA

Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza.

DECORATION S.R.L.

INDIRIZZO: Via D. Catalano, 88 - 84018 Scafati (SA) - Italy (EU)

TELEFONO: 0818636301 / 0818563399

EMAIL: info@decoration.it